

## РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ШТУКАТУРКИ KÖSTER

Санлирующие штукатурки KÖSTER разработаны специально для кладок насыщенных влагой и солями. Они не боятся высокой концентрации солей и препятствуют образованию высолов. После отсечения капиллярного подъёма влаги с KÖSTER Crisin 76 Concentrate они обеспечивают высыхание кладки и удерживают кристаллы соли.



напыление грунтовки  
KÖSTER Polysil TG 500



предварительный  
наброс



нанесения  
штукатурки



затирка поверхности

Санлирующие штукатурки KÖSTER имеют серого и белого цвета. Они могут использоваться в качестве декоративной штукатурки, например в исторически ценных зданиях или покрываются паропроницаемой краской. Санлирующие штукатурки KÖSTER могут наноситься как внутри так и снаружи.

## КОНТАКТ



**KÖSTER**  
Waterproofing Systems

KÖSTER BAUCHEMIE AG  
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich, Germany  
Phone: +49 4941 9709-0, Fax: +49 4941 9709-40  
info@koster.eu, www.koster.eu



## ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ АКТИВНЫХ ПРОТЕЧЕК

- *негативная гидроизоляция от протечек и от подпорной воды*
- *быстрая гидроизоляция: менее полудня!*



# СИСТЕМА KÖSTER KD ПРИ АКТИВНЫХ ТЕЧЯХ ПОД НАПОРОМ

## Остановка течей с помощью KÖSTER KD 2 Blitz Powder:



Течи...



...за секунды..



...остановлены!

Быстрореагирующий порошок с чрезвычайно коротким временем твердения. Материал блокирует активные течи в течение нескольких секунд.

## Поверхностная гидроизоляция с помощью системы KÖSTER KD:



KÖSTER KD 1 Base



KÖSTER KD 2 Blitz



KÖSTER KD 3 Sealer



KÖSTER KD 1 Base



KÖSTER KD 1 Base

После гидроизоляции течей необходимо сделать гидроизоляцию прилегающей поверхности: Для этого замешивается столько KÖSTER KD 1 Base, сколько можно выработать за 10 минут. Смесь должна иметь кремообразную консистенцию для удобного нанесения. Нанесение производится макловицей. Затем в свежее влажное покрытие рукой втирается порошок KÖSTER KD 2 Blitz Powder до получения сухой поверхности. Тут же чистой макловицей наносится KÖSTER KD 3 Sealer. Сразу после этого и повторно через 30 минут наносится KÖSTER KD 1 Base. Толщина всего покрытия не должна превышать 4 мм.

## Преимущества системы KÖSTER KD:

- гидроизоляция при обратном давлении воды
- без откопки снаружи
- мгновенная гидроизоляция активных течей быстрореагирующим порошком KÖSTER KD 2 Blitz Powder
- глубоко проникает в поры и закрывает их
- устойчива к солям
- не отслаивается под воздействием кристаллов солей
- проста в нанесении
- может применяться с позитивной стороны
- опробована десятилетиями

Идеально при ремонте в подвалах:  
Пакет системы KÖSTER KD!

- 15 кг KÖSTER KD 1 Base
- 15 кг KÖSTER KD 2 Blitz Powder
- 6 кг KÖSTER KD 3 Sealer

