



# KÖSTER Color-Chips

Техническое описание / Арт. № СТ 429

Издано: 13/07/2021

### Декоративные, цветные чипсы для засыпки в KÖSTER LF-VL и **KÖSTER CT 215 Universal Floor**

#### Описание и свойства

Цветные чипсы стойкие к УФ и химическим воздействиям для засыпке поверх KÖSTER LF-VL, KÖSTER CT 215 Universal Floor, KÖSTER UC 100, и т. д.

#### Технические характеристики

Размер ок. 2 мм Стандартный цвет ("МF22") смесь: светло-серый Другие цвета возможны по отдельному запросу.

#### Области применения

Для создания структурной поверхности и декоративного оформления поверхности от KÖSTER LF-VL, KÖSTER CT 215 Universal Floor, KÖSTER UC 100, и т. д. Чипсы KÖSTER Color Chips пригодны для применения внутри и снаружи.

#### Основание

Для всех покрытий на водной основе не содержащих растворителей, особенно для KÖSTER LF-VL, KÖSTER CT 215 Universal Floor и KÖSTER UC 100.

#### Нанесение

#### Для декоративного оформления поверхности KÖSTER LF-VL:

Чипсы KÖSTER Color-Chips присыпать рукой в еще свежую поверхность определенным образом, чтобы достичь равномерное распределение. Для этого чипсы KÖSTER Color-Chips необходимо подкидывать вверх - не прямо в свежую поверхность. Подготовленные прилегающие участки рекомендуется всегда присыпать за один проход для получения однородной поверхности. В зависимости от желаемой внешности, количество присыпаемых чипсов KÖSTER Color-Chips может отличаться. При нанесении лака KÖSTER TS Transparent рекомендуется носить краскоступы.

## Для применения в сочетании с KÖSTER CT 215 Universal

Для контрастной засыпки в свежий слой покрытия засыпать ок. 50 г/м² KÖSTER Color-Chips, например равномерное распределение получается с пневматическим чашечным пистолетом. При сплошной засыпке по всей поверхности, ок. 0.7 - 1.0 кг /  $\mathrm{M}^2$  чипсов KÖSTER Color-Chips равномерно с излишком засыпать также с чашечным пистолетом. После затвердения покрытия избыточный материал можно собрать промышленным пылесосом и опять применить при следующих работах.

Края выступающих чипсов KÖSTER Color-Chips можно слегка обработать шлифовальной шкуркой с зернистостью 120 с целью выравнивания поверхности. Альтернативно, выступающие края чипсов можно срезать с металлическим скребком.

При нанесении запечатывающего лака KÖSTER CT 127 1C Silan-Primer, рекомендуем носить краскоступы.

### Расход

от 50 г / м²

#### **У**паковка

CT 429 005 5 kg carton CT 429 005 Z07 5 kg carton CT 429 005 Z17 5 kg carton CT 429 005 Z19 5 kg carton CT 429 010 10 kg carton

#### **Хранение**

Хранить в прохладном и сухом месте. Вскрытые упаковки следует аккуратно запечатать. Срок хранения не менее 2 года в оригинально закрытой упаковке.

#### Смотрите также

Арт. № СТ 160 KÖSTER I F-BM КЁСТЕР Строительная Смола Арт. № СТ 165 025 KÖSTER CT 215 Universal Floor Арт. № СТ 215 KÖSTER UC 100 Арт. № CT 251 026 КЁСТЕР ЭП-СН Apt. № CT 271 КЁСТЕР ФЗ Прозрачный Арт. № СТ 320

Информация в данном техническом описании соответсвует нашим знаниям и основана на последних результатах наших исследований и на нашем практическом опыте в этой области. Все приведенные тестовые данные являются усредненными показателями, которые были получены в заданных условиях. Исполнитель несет ответственность за правильность применения и за окончательный результат с учетом конкретных условий на строительной площадки. Это может потребовать внесения корректировок в приведенные здесь рекомендации для стандартных случаев. Характеристики, сделанные нашими сотрудниками или представителями, выходящие за рамки указанных здесь спецификаций, требуют письменного подтверждения. Признанные нормы, технические руководства, законы и последние достижения техники должны учитываться. Гарантия применима при соблюдении всех наших условий. Это версия технического описания переиздана; все предыдущие версии недействительн

KÖSTER BAUCHEMIE AG - Dieselstr. 1-10 - D-26607 Aurich - Tel. +49 (0)4941 9709-0 - info@koester.eu - www.koester.eu

KÖSTER Color-Chips 1/1