

KÖSTER

Dachabdichtung

KÖSTER TPO-Zubehör

ab Mai 2024



Formteile für die Detailausbildung von KÖSTER TPO-Dachbahnen

Produktfoto	Produktbezeichnung	Einsatzgebiet
	RT 901 001  KÖSTER Außenecke weiß, hellgrau, schiefergrau 90 Grad Höhe 10 cm	Formteil zur Ausbildung von Außenecken, 90°, Kantenlänge 100 mm
	RT 901 003 KÖSTER Außenecke universal hellgrau	Wellenförmiges Eckformteil, rund, Durchmesser ca. 140 mm
	RT 902 001  KÖSTER Innenecke weiß, hellgrau, schiefergrau Höhe 10 cm	Formteil zur Ausbildung von Innenecken, 90°, Kantenlänge 100 mm
	RT 902 003 KÖSTER Innenecke universal hellgrau	Kegelförmiges Eckformteil für Innenecken
	RT 904 003 KÖSTER Anschlussmanschette 40/190 hellgrau	Zum Einfassen von Durchführungen, Innendurchmesser 40 - 175 mm, Höhe bis 190 mm.
	RT 905 001 RT 905 002 RT 905 003 RT 905 005 RT 905 006 KÖSTER Anschlussmanschette hellgrau	Zum Einfassen von Sekuranten, Blitzschutz- und Leitungsdurchführungen, Innendurchmesser von 10/20/30/42/50 mm, Höhe 300 mm mit Schrumpfschlauch oben
	RT 101 065 KÖSTER PUR Dachbahnenkleber 6,5 kg	Für die Verklebung vlieskaschierter KÖSTER TPO-Dachbahnen, Verbrauch 160 - 450 g/m ²
	RT 104 001 KÖSTER 2K PUR-Dachbahnenkleber	Für die Verklebung vlieskaschierter KÖSTER TPO-Dachbahnen zum Aufbringen mit einer KÖSTER Handpresse Bedarf: max. 4 Kartuschen je 50 m ²
	RT 999 001 KÖSTER Handpresse für 2K PUR-Dachbahnenkleber	Elektrisch betriebene Lanze/Pistole zum Aufbringen des KÖSTER 2K PUR-Dachbahnenklebers

Formteile für die Detailausbildung von KÖSTER TPO-Dachbahnen

Produktfoto

Produktbezeichnung

Einsatzgebiet



RT 102 004

KÖSTER Kontakkleber
4,5 kg

Für die Verklebung der **KÖSTER** TPO-Dachbahnen in Anschlüssen, Abschlüssen und Details
Verbrauch: 175–250 g/m²/Seite



RT 103 012

KÖSTER TPO SK Primer 12 kg

Lösungsmittelhaltiger Kunstharzvoranstrich zur Untergrundvorbereitung für **KÖSTER TPO SK (FR)** Dach- und Dichtungsbahnen
Verbrauch ca. 200 g / m²



RT 105 002

KÖSTER TPO Cleaner

Reiniger für **KÖSTER TPO**-Dachbahnen
2,5 l Kanister



RT 105 003

KÖSTER TPO Reinigungstücher

Zur Reinigung von TPO-Dichtungsbahnen
450 Blatt/Rolle



RT 920 075 C

KÖSTER Brandlastarme selbstklebende Dampfsperre nach DIN 18234


Dampfsperrbahn nach DIN 18234, Brandverhalten Klasse E, Heizwert < 10.500 kJ/m², SD-Wert > 1500 m



RT 925 001

KÖSTER Wartungswegplatte

Zur Erstellung von Wartungswegen auf Flächdächern, verschweißbar mit **KÖSTER TPO**
(d: 4 mm; b: 590 mm; l: 785 mm)



RT 927 010

KÖSTER Gehwegbahn grau

Zur Erstellung von Gehwegen auf Flächdächern, verschweißbar mit **KÖSTER TPO**
(b: 1000 mm; l: 10 m)




RT 910 002



KÖSTER Verbundblech Tafel
weiß, hellgrau, schiefergrau

Als Rinneneinhangblech oder Dachrandprofil mit einseitiger verschweißbarer Kunststoffbeschichtung. 1,00 x 2,00 m



RT 910 030



KÖSTER Verbundblech Coil
weiß, hellgrau

Als Rinneneinhangblech oder Dachrandprofil mit einseitiger verschweißbarer Kunststoffbeschichtung
Coil 1 m x 30 m

Formteile für die Detailausbildung von KÖSTER TPO-Dachbahnen

Produktfoto	Produktbezeichnung	Einsatzgebiet
	<p>RT 915 023</p> <p>KÖSTER Sanitärlüfter DN 100* Oberteil</p> <p>*weitere DN auf Anfrage möglich</p>	Sanitärlüfter mit durchgehendem Rohr für Dämmstoffdicke bis 300mm; mit eingeflanschter TPO-Manschette und Haube
	<p>RT 915 024</p> <p>KÖSTER Sanitärlüfterunterteil DN 100</p> <p>*weitere DN auf Anfrage möglich</p>	Sanitärlüfterunterteil für gedämmte Dächer DN 100
	<p>RT 915 031</p> <p>KÖSTER Schwanenhals DN100 180° PVC Rohr</p> <p>*weitere DN auf Anfrage möglich</p>	Zubehör für KÖSTER Sanitärlüfter DN 100 Oberteil
	<p>RT 916 001 RT 916 002</p> <p>KÖSTER Kalt-Dachlüfter mit Kappe NW 75 / 100</p>	Dachlüfter, hellgrau, für belüftete Dächer mit hellgrauer Kappe
	<p>RT 914 017 RT 914 018</p> <p>KÖSTER Dachablauf senkrecht Grundelement DN 100 / DN 125 (gedämmt)</p> <p>*weitere DN auf Anfrage möglich</p>	Freispiegelablauf Grundelement aus Edelstahl, wärmegeämmt
	<p>RT 914 019 S RT 914 020 S RT 914 023 S</p> <p>KÖSTER Dachablauf Aufstockelement senkrecht DN 100 / DN 125 / DN 160 mit TPO</p> <p>*weitere DN auf Anfrage möglich</p>	Freispiegelablauf aus Edelstahl mit eingeflanschter KÖSTER TPO Manschette, senkrecht; für Dämmstoffdicken 60-350 mm
	<p>RT 914 032</p> <p>KÖSTER Kiesfangkorb Notentwässerung</p>	Oben geschlossener Edelstahlablauf für KÖSTER Dachablauf Edelstahl als Notentwässerung
	<p>RT 914 030 RT 914 031</p> <p>KÖSTER Anstauring DN75/DN100</p>	Zur Notentwässerung für KÖSTER Dachablauf Edelstahl; Anstauhöhe 35 / 45 mm

Formteile für die Detailausbildung von KÖSTER TPO-Dachbahnen

Produktfoto

Produktbezeichnung

Einsatzgebiet



RT 914 021 A
RT 914 022 A

KÖSTER Dachablauf abgewinkelt
DN 75 / DN 100 mit TPO

Freispiegelablauf aus Edelstahl
mit eingeflanschter KÖSTER TPO
Manschette, abgewinkelt; Einbautiefe
mind. 100 mm



RT 915 002



KÖSTER Dachablauf mit
Dichtlippen weiß, hellgrau
NW 100

Flexibler Dachablauf mit Dichtlippen



RT 915 009

Laubfangsieb verzinkt
NW 100

Laubfangsieb für Dachablauf



RT 914 033

KÖSTER Kiesfangkorb universal
DN 70 - DN 150

Kiesfangkorb aus Kunststoff mit
Steckverbindung geeignet für
DN70/100/125/150



RT 917 001 B
RT 917 003 B

KÖSTER Attikaspeier
120*60*300 mm
300*80*300 mm
*weitere DN auf Anfrage möglich


Rechteckspeier schwarz



RT 917 010
RT 917 011

KÖSTER Wasserspeier DN 70
75*480 mm
KÖSTER Wasserspeier DN 100
110*480 mm
*weitere DN auf Anfrage möglich

Wasserspeier PE rund hellgrau
Rohrlänge 480 mm
Außendurchmesser 75 mm / 110 mm



RT 918 001 B
RT 918 003 B

KÖSTER Notüberlauf
120*60*300 mm
300*80*300 mm
*weitere DN auf Anfrage möglich

Speier als Notüberlauf PE schwarz



RT 918 011

KÖSTER Notüberlauf DN 100
110*490 mm
*weitere DN auf Anfrage möglich

Notüberlauf PE, hellgrau, rund DN 100
Außendurchmesser 110 mm
Rohrlänge 490 mm



W 200 008
W 200 025

KÖSTER MS-Flexfolie
8 kg und 25 kg

Einkomponentige, lösungsmittelfreie,
hochelastische und rissüberbrückende
Abdichtung.

Formteile für die Detailausbildung von KÖSTER TPO-Dachbahnen

Produktfoto	Produktbezeichnung	Einsatzgebiet
	RT 109 001 KÖSTER TPO Primer für MS-Flexfolie	Einkomponentiger lösungsmittelhaltiger Primer zur Haftverbesserung bei der Verwendung von KÖSTER MS-Flexfolie auf KÖSTER TPO Dach- und Dichtungsbahnen
	W 412 010 W 412 030 KÖSTER Superfleece Breite 10 cm und 30 cm	Hochfestes Polyestervlies als Einlage für flüssige Abdichtungsprodukte wie z.B. KÖSTER MS-Flexfolie.
	J 138 250 KÖSTER PU Primer 120	Einkomponentiger PU-Voranstrich für nicht poröse Untergründe.
	RT 919 004 KÖSTER Schiene zur Bahnenbefestigung	Breite/Höhe/Länge in mm 30/1,25/2400; Loch 7+15 mm (Bund = 10 Stück)
	RT 919 003 KÖSTER Wandanschlussprofil	Aluminium-Klemmprofil für den oberen Abschluss der KÖSTER-Dichtungsbahnen an Anschlüssen
	RT 919 001 KÖSTER Ecke für Wandanschlussprofil	KÖSTER PVC Eck- und Verbindungsstück für KÖSTER Wandanschlussprofil
	RT 929 001 KÖSTER Schweißnahtprüfer	Schweißnahtprüfer zur Überprüfung der Schweißnähte von KÖSTER TPO-/FPO-Dachbahnen.
Abb. ähnlich 	RT 990 003 Heißluft-Schweißautomat 400 Volt LT	Schweißautomat 400 Volt 5700 Watt, 40 mm Überdeckung inkl. Transportkiste
	RT 990 002 Heißluft-Schweißautomat 400 Volt HR	
Abb. ähnlich 	RT 991 001 Heißluft-Schweißautomat 230 Volt LT	Schweißautomat 230 Volt 3680 Watt, 40 mm Schweißdüse, bürstenloser Gebläsemotor, inkl. Transportkiste
	RT 991 004 Heißluft-Schweißautomat 230 Volt HR	

Formteile für die Detailausbildung von KÖSTER TPO-Dachbahnen

Produktfoto

Produktbezeichnung

Einsatzgebiet

Abb. ähnlich		RT 992 001	Handschweißgerät 230 Volt LT	230 Volt, 1.600 Watt, Breitschlitzdüse 40mm.
		RT 992 002	Handschweißgerät 230 Volt HR	
		RT 995 001	Breitschlitzdüse 40 mm LT	Aufsatz für Handschweißgerät
		RT 995 002	Breitschlitzdüse 40 mm HR	
		RT 997 001	KÖSTER Kehlfix für Dichtungsbahnen 55mm breit	Handwerkzeug zur Unterstützung und Ausbildung von Kehlen, Ecken und Details
		RT 998 001	KÖSTER Silikon-Andrückrolle 40mm	Kugelgelagert, einarmig, Silikon

Technische Daten zum Zubehör finden Sie in den Datenblättern unter www.koester.eu

weiß / hellgrau / schwarz / schiefergrau



Wir sind weltweit für Sie da.

Stand: 5/2024



// Kontaktieren Sie uns

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10
26607 Aurich, Deutschland
Tel.: +49 4941 9709 0
E-Mail: info@koester.eu

www.koester.eu

Follow us on social media:



KÖSTER
Abdichtungssysteme



DEUTSCHE
BAUCHEMIE



Es gelten jeweils die Angaben in den Technischen Merkblättern.