

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ШТУКАТУРКИ KÖSTER

Санирующие штукатурки KÖSTER разработаны специально для кладок насыщенных влагой и солями. Они не боятся высокой концентрации солей и препятствуют образованию высолов. После отсечения капиллярного подсоса с KÖSTER Crisin 76 они обеспечивают высыхание кладки и удерживают кристаллы соли.



грунтовка с
KÖSTER Polysil TG 500



предварительный
наброс



нанесения
штукатурки



затирание
поверхности

Санирующие штукатурки KÖSTER имеют серого и белого цвета. Они могут использоваться в качестве декоративной штукатурки, например в исторически ценных зданиях или быть окрашены паропроницаемой краской. Санирующие штукатурки KÖSTER могут наноситься как внутри так и снаружи зданий.

КОНТАКТ



KÖSTER
Waterproofing Systems

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 3-10, 26607 Aurich, Germany
Phone: +49 4941 9709-0, Fax: +49 4941 9709-40
info@koster.eu, www.koster.eu

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ АКТИВНЫХ ПРОТЕЧЕК

- негитивная гидроизоляция от протечек и от подпорной воды
- быстрая гидроизоляция: менее полудня!



СИСТЕМА KÖSTER KD ПРИ АКТИВНЫХ ТЕЧЯХ ПОД НАПОРОМ

Остановка течей с помощью KÖSTER KD 2 Blitz Powder:



Течи...



...за секунды..



...остановлены!

Быстрореагирующий порошок с чрезвычайно коротким временем отверждения. Материал блокирует активные течи в течение нескольких секунд.

Поверхностная гидроизоляция с помощью системы KÖSTER KD:



KÖSTER KD 1 Base



KÖSTER KD 2 Blitz



KÖSTER KD 3 Sealer



KÖSTER KD 1 Base



KÖSTER KD 1 Base

После гидроизоляции течей необходимо сделать гидроизоляцию прилегающей поверхности: Для этого замешивается столько KÖSTER KD 1 Base, сколько можно выработать за 10 минут. Смесь должна иметь кремообразную консистенцию для удобного намазывания. Намазывание производится макловицей. Затем в свежее влажное покрытие вручную втирается порошок KÖSTER KD 2 Blitz Powder до получения сухой поверхности. Тут же чистой макловицей наносится KÖSTER KD 3 Sealer. Сразу после этого и еще раз через 30 минут наносится KÖSTER KD 1 Base. Толщина всего покрытия не должна превышать 4 мм.

Преимущества системы KÖSTER KD:

- гидроизоляция при обратном давлении воды
- без откапывания снаружи
- мгновенная гидроизоляция активных течей быстрореагирующим порошком KÖSTER KD 2 Blitz Powder
- глубоко проникает в поры и закрывает их
- стойка к солям
- не отслаивается под воздействием кристаллов солей
- проста в нанесении
- может применяться с позитивной стороны
- опробована десятилетиями

Идеально при ремонте в подвалах:
Пакет системы KÖSTER KD!

- 1 кг KÖSTER KD 1 Base
 - 1 кг KÖSTER KD 2 Blitz Powder
 - 0,5 кг KÖSTER KD 3 Sealer
- на ~ 0,5 - 1,0 м²

