# KÖSTER Antirutschgranulat 20

**Техническое описание / Арт. № CT 411 200**

Издано: 13/07/2021

- разные индивидуальные протоколы испытаний касательно свойств противоскольжения согласно стандарту DIN 51130 и правилу DGUV 108 003, лаборатория по испытанию материалов МПИ Азендорф, июль 2020, (например, для KÖSTER CT 215 Universal Floor, в зависимости от системы возможные классы противоскольжения R10, R11 и R12)

## Полимерный гранулят для повышения противоскольжения финишного слоя



**Описание и свойства**
Гранулят для противоскольжения KÖSTER Anti-Slip Granulate 20 является химически стойким полимерным гранулятом, который может быть добавлен в водные и не содержащии растворителей, полимерные, реактивные лаки с целью повысить свойство противоскольжения. В зависимости от добавленного количества, могут быть достигнуты разные классы противоскольжения.

**Технические характеристики**

| | |
|---|---|
| Вид материала | Полимер |
| Цвет | Прозрачный |
| Наибольшее зерно | 0,8 мм |
| Насыпная плотность | 0,43 к/см$^3$ |

**Области применения**
Гранулят для противоскольжения KÖSTER Anti-Slip Granulate 20 добавляется в финишные покрытия на водной основе не содержащии растворителей в разных дозировках для получения разных классов противоскольжения в соответствии с правилом DGUV 108-103. Для подробной информации просьба смотрите определенные технические описания.

**Нанесение**
Смотрите системное описание соответствующих систем или техническое описание относящегося продукта.

**Расход**
от 2% до 2.5%, в зависимости от требуемого класса противоскольжения (см. техническое описание)
Смотрите системное описание соответствующих систем или техническое описание относящегося продукта.

**Упаковка**

| | |
|---|---|
| CT 411 200 | 200 g |

**Хранение**
Срок хранения не менее 2 года при хранении в сухом и без давления месте в оригинально закрытой упаковке.

**Меры предосторожности**
Соблюдайте все локальные, государственные и федеральные правила по безопасности.

**Смотрите также**

| | |
|---|---|
| KÖSTER CT 215 Universal Floor | Арт. № CT 215 |

Информация в данном техническом описании соответсвует нашим знаниям и основана на последних результатах наших исследований и на нашем практическом опыте в этой области. Все приведенные тестовые данные являются усредненными показателями, которые были получены в заданных условиях. Исполнитель несет ответственность за правильность применения и за окончательный результат с учетом конкретных условий на строительной площадки. Это может потребовать внесения корректировок в приведенные здесь рекомендации для стандартных случаев. Характеристики, сделанные нашими сотрудниками или представителями, выходящие за рамки указанных здесь спецификаций, требуют письменного подтверждения. Признанные нормы, технические руководства, законы и последние достижения техники должны учитываться. Гарантия применима при соблюдении всех наших условий. Это версия технического описания переиздана; все предыдущие версии недействительны.

**KÖSTER BAUCHEMIE AG - Dieselstr. 1-10 - D-26607 Aurich - Tel. +49 (0)4941 9709-0 - info@koester.eu - www.koester.eu**